



SPAWER

Pompa de caldura pentru spa



O'SPA

Compact și eficient:

Pentru climatele calde sau temperate

- Funcționează până la -7°C
- Reversibil cald/ rece
- Dezghețare automată
- Compatibil cu toate spa-urile
- Control printr-o conexiune wifi
- Pilot integrat pentru o pompă de circulație auxiliară (releu opțional)
- Control integrat al încălzitorului spa (releu furnizat)



5 kW

Clima	Temperată
COP aer 26°C / apa 26°C	5.2
Nivel zgomot la 10 m (db(A))	< 32

GARANTIE POMPA

2 ANI

GARANTIE COMPRESOR

5 ANI

BOBINA DE TITAN
GARANȚIE ÎMPOTRIVA COROZIUNII

10 ANI



DATE TEHNICE

CAPACITATE		5 kW
Climă sugerată		Temperată
Aer 26°C	Capacitate (kW)	5
Apa 26°C	Consum de energie (kW)	0.97
Hygro 80% COP		5.2
Aer 15°C	Capacitate (kW)	3.30
Apa 38°C	Consum de energie (kW)	1.10
Hygro 70% COP		3
Aer 26°C	Capacitate (kW)	4.6
Apa 38°C	Consum de energie (kW)	1.09
Hygro 80% COP		4.05
Air 35°C	Capacitate (kW)	2.99
Apa 27°C	Consum de energie (kW)	1
Hygro 70%EER		2.99
Alimentare	Mono 220-240V / 50 Hz	
Conexiuni	32 / 38 mm	
Putere max. (kW)	1.35	
Curent max. (A)	5.99	
Interval incalzire	10°C / 40°C	
Interval racire	8°C / 28° C	
Interval functionare	-7 °C / 43°C	
Debit (m ³ /h)	2.16	
Refrigerant / Greutate	R32 / 0,40 kg	
Dimensiuni ambalaj (mm)	470 x 400 x 438	
Dimensiuni (mm)	440 x 380 x 423	
Greutate neta/bruta (kg)	32 / 35	
Nivel zgomot la 1 m (db(A))	< 53	
Nivel zgomot la 4 m (db(A))	< 40	
Nivel zgomot la 10 m (db(A))	< 32	
Tip compresor	Rotativ	
Schimbator de caldura	Twisted Tech©Titanium	
Functii	Incalzire / Racire / Auto	
Pierderea de sarcină (mCE)	1.2	

Ultra compact, Poolex O'Spa este o pompă de căldură pentru spa-uri care vă poate economisi până la 75% din **consumul de energie atunci când vă încălziți spa-ul în comparație cu un încălzitor electric convențional** (la un consum de energie echivalent).

O'Spa poate fi instalat pe orice tip de cadă cu hidromasaj și baie nordică pentru a prelua încălzitorul electric și a optimiza creșterea temperaturii în interiorul spa-ului dumneavoastră.

Trebuie doar să conectați pompa de căldură, iar releul acesteia va gestiona încălzitorul electric integrat inițial în spa.

Plug & Play kit de conectare hidraulică (opțional)



Fotografie necontractuală

Ecran tactil la distanță (opțional)



ULTRA COMPACT

